

**Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia**
**Specyfikacja asortymentowo - ilościowa Część 1,2,3,4**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA		
L.P.	CZĘŚĆ 1	Ilość/kpl.
	<b>Pokój socjalny</b>	
	<b>Komplet mebli wbudowanych</b>	<b>1 kpl</b>
	<b>Specyfikacja</b>	
1	<b>Szafka stojąca wyposażona w 4 szuflady</b> o wym.szer.60cmxgł.40cmxwys.90 cm (z białym blatem) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem. W szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna .	1
2	<b>Szafka stojąca wyposażona w półki</b> o wym.szer.60cmxgł.40cmxwys.90 cm (z białym blatem) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm.Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
3	<b>Szafka pod zlew z ociekaczem</b> (+ kosz na śmieci zamontowany na drzwiczkach) o wym.szer.100cmxgł.60cmxwys.90cm ( z białym blatem) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe.Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna	1
4	<b>Szafka stojąca wyposażona w 4 szuflady</b> o wym.szer.60cmxgł.60cmxwys.90 cm (z białym blatem) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem. W szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna	1
5	<b>Lodówka</b> o max. wym.szer.60cm x 150cm gł.60cm,półki oraz szuflady,kolor biały,klasa efektywności energetycznej mmin.A+	1
6	<b>Szafka wisząca</b> z półkami o wym.szer.60cmxgł.30wys.70cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe.Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	4
7	<b>Szafka stojąca typu Box</b> - 9 przestrzeni niezależnych zamykanych na kluczyk o wym.szer.90cmxgł.40cmxwys 90cm (z białym blatem) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe.Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem zamykane na kluczyk.	1
8	<b>Szafka wisząca</b> z półkami o wym.szer.90cmxgł.30wys.70cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe.Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
9	<b>Stół okrągły</b> o średnicy 70 cm wys. 75-80 cm na czterech nogach wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gr.min. 25 mm.Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.	1
	<b>Zabiegowy</b>	
	<b>Komplet mebli wbudowanych</b>	<b>1 kpl</b>
	Specyfikacja:	

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja asortymentowo - ilościowa Część 1,2,3,4

10	<b>Szafka stojąca wyposażona w 3 szuflady</b> o wym.szer.60cmxgł.60cmxwys.90 cm (z blatem) (1 szuflada o wys.15 cm)wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem W szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna	2
11	<b>Blat kuchenny</b> - pod blatem wolna przestrzeń na stanowisko pracy - o wym.szer .80cmxgł .60 cm xwys.90 cm wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 38 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.	1
12	<b>Szafka stojąca wyposażona w 3 szuflady</b> o wym.szer.90cmxgł.60cmxwys.90 cm (z blatem) (1 szuflada o wys.15 cm)wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe.Szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem W szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna	1
13	<b>Szafka wisząca</b> z półkami o wym.szer.60cmxgł.30wys.60cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe.Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem zamykane na kluczyk. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	2
14	<b>Szafka wisząca</b> z półkami o wym.szer.90cmxgł.30wys.60cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe.Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem zamykane na kluczyk. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
15	<b>Szafka wisząca</b> z półkami o wym.szer.80cmxgł.30wys.60cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem zamykane na kluczyk.W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
16	<b>Szafka stojąca wyposażona w 4 szuflady</b> o wym.szer.60cmxgł.60cmxwys.90 cm (z blatem) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe.Szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem W szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	2
17	<b>Szafka stojąca pod umywalkę /zlewozmywk</b> wyposażona w półkę o wym.szer.90 cmxgł.60cmxwys.90cm (z blatem) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
18	<b>Szafka stojąca pod umywalkę/zlewozmywak</b> wyposażona w półkę o wym.szer.90 cmxgł.60cmxwys.90cm (z blatem) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
<b>Sala wybudzeń + zaplecze</b>		
<b>Komplet Mebli wbudowanych</b>		1 kpl
Specyfikacja:		
19	<b>Szafa stojąca</b> wyposażona w półki o wym.szer.60cmxgł.40cmxwys.200cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Drzwi szafy dzielone poziomo (górną-dół) mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
20	<b>Szafka stojąca wyposażona w 3 szuflady</b> o wym.szer.60cmxgł.40cmxwys.90 cm (z blatem) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe.Szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem W szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna .	2

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja asortymentowo - ilościowa Część 1,2,3,4

21	<b>Szafka wisząca</b> z półkami o wym.szer.60cmxgł.30wys.70cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe.Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem zamykane na kluczyk. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	2
22	<b>Biurko- konsola</b> o wym.dł 100cm x gł 50cmx75cm. Blat wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gr.min. 25 mm, pozostałe elementy konsoli wykonane z płyty o grubości min.18mm. Na blacie konsoli posadowiona nadstawka wyposażona w półkę . Nadstawka o wymiarach dł.90cm x gł. 30 cm x wys.50cm-60cm, .Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min.2mm. Konsola wyposażona pod blatem w kontener na kółkach (1 szt.) z min. 3 szufladami o wym.szer.40cmxgł.50cmwys.60cm,Wieniec górny i dolny kontenera wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gr.min. 25mm, pozostałe elementy kontenera wykonane z płyty o grubości min.18mm,Fronty akrylowe.Kontener wyposażony w kluczyk z zamkiem,szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem, w szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
wnęka 1		
23	<b>Szafka stojąca wyposażona w 3 szuflady</b> o wym.szer.60cmxgł.60cmxwys.90 cm (z blatem) (1 szuflada o wys.15 cm) Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem. W szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
24	<b>Szafka stojąca</b> wyposażona w półki o wym.szer.40cmxgł.60cmxwys.90cm (z blatem) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe.Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. W kolorze aluminium/satyna.	1
25	<b>Szafka wisząca</b> z półkami o wym.szer.60cmxgł.30wys.60cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem zamykane na kluczyk. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
26	<b>Szafka wisząca</b> z półkami o wym.szer.40cmxgł.30wys.60cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.,Fronty akrylowe.Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem zamykane na kluczyk. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
wnęka 2		
27	<b>Szafka stojąca wyposażona w 3 szuflady</b> o wym.szer.50cmxgł.30cmxwys.90 cm (z blatem) (1 szuflada o wys.15 cm) Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe.Szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem W szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
28	<b>Szafa stojąca</b> wyposażona w półki o wym.szer.50cmxgł.30cmxwys.90cm (z blatem) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
29	<b>Szafa stojąca otwarta</b> wyposażona w półki o wym.szer.35cmxgł.30cmxwys.90cm (z blatem) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.	1
30	<b>Szafka wisząca</b> z półkami o wym.szer.50cmxgł.30wys.60cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.,Fronty akrylowe.Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem zamykane na kluczyk. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	2

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja asortymentowo - ilościowa Część 1,2,3,4

31	<b>Szafka wisząca</b> z półkami o wym.szer.35cmxgł.30wys.60cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem zamykane na kluczyk. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
<b>Dyżurka i zaplecze</b>		
<b>Komplet mebli wbudowanych</b>		1 kpl
Specyfikacja:		
32	<b>Szafka stojąca wyposażona w 3 szuflady</b> o wym.szer.60cmxgł.60cmxwys.90 cm (z blatem) (1 szuflada o wys.15 cm) Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Szuflady na prowadnicach z cichym domykiem. W szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	2
33	<b>Szafa stojąca</b> z półkami o wym.szer.40cmxgł.60cmxwys.90cm (z blatem) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
34	<b>Szafka wisząca</b> z półkami o wym.szer.60cmxgł.30wys.60cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.,Fronty akrylowe.Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem zamykane na kluczyk.W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	2
35	<b>Szafka wisząca</b> z półkami o wym.szer.40cmxgł.30wys.60cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe.Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem zamykane na kluczyk. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
36	<b>Szafka stojąca wyposażona w 3 szuflady</b> o wym.szer.40cmxgł.35cmxwys.90 cm (z blatem)wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem. W szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
37	<b>Szafa stojąca z półką</b> o wym.szer.40cmxgł.35cmxwys.90cm (z blatem) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
38	<b>Blat ( nad zaworami)</b> o wym.szer.ok.50 cmxgł.35cmxwys.90 cm wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 38 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.	1
39	<b>Szafka wisząca</b> z półkami o wym.szer.40cmxgł.30wys.60cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.,Fronty akrylowe.Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem zamykane na kluczyk. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	2
40	<b>Szafka wisząca</b> z półkami o wym.szer.50cmxgł.30wys.60cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe.Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem zamykane na kluczyk. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja asortymentowo - ilościowa Część 1,2,3,4

41	<b>Szafka stojąca pod umywalkę/zlewozmywak</b> wyposażona w półkę o wym.szer.60cmxgł.60cmxwys.90cm (z blatem) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
42	<b>Blat kuchenny narożny</b> o wym.szer.60cmxgł.60cmx na wys.90 cm wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 38 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.	1
43	<b>Szafka stojąca wyposażona w 4 szuflady</b> o wym.szer.70cmxgł.60cmxwys.90 cm (z blatem) Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe.Szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem.W szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
44	<b>Blat kuchenny</b> nad lodówkę o wym.dł.60cm x gł.60cm wykonany z płyty laminowanej o grubości 38mm.Z jednej strony blat zamknięty płytą okalającą lodówkę.Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min.2mm.	1
45	<b>Chłodziarka podblatowa</b> o wymiarach zewnętrznych max: wys.85cmxszer.60cmxgł.60cm.,kolor biały,wyposażona w półki,klasa efektywności energetycznej min.A+	1
<b>Regał biurowy</b>		1 szt.
Specyfikacja		
46	<b>Regał biurowy</b> z półkami zamknięty 3 - drzwiowy o całkowitych wym.szer. 120cm xgł. 40cm xwys. 180cm.Drzwi dzielone poziomo,wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
<b>Biurko</b>		1 szt.
Specyfikacja		
47	<b>Biurko</b> w kształcie litery L (róg zaokrąglony) blat o wym.dł 120cm x gł 60cmx75cm oraz blat o wym.dł 60cm x gł.60cmx75cm.Blat biurka wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gr.min. 25 mm, pozostałe elementy biurka wykonane z płyty o grubości min.18mm. Na blacie biurka posadowiona nadstawka o wymiarach dł.120cm x gł. 30 cm x wys.50cm-60cm, oraz o wym.dł 60cm x gł.30cmxwys.50-60cm.Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min.2mm.Biurko wyposażone w kontener na kółkach w ilości 1 szt., z min. 3 szufladami o wym.szer.40cmxgł.55cm,x wys.60cm, wieniec górny i dolny kontenera wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gr.min. 25mm, pozostałe elementy kontenera wykonane z płyty o grubości min.18mm.Fronty akrylowe.Kontener wyposażony w kluczyk z zamkiem,szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem, w szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
<b>Śluza przygotowania lekarza +pomieszczenie przy prysznicu</b>		
<b>Komplet szaf wbudowanych</b>		1 kpl
Specyfikacja:		
48	<b>Szafa stojąca (5 -cio kubikowa)</b> -o wym całkowitych .szer.45cmxgł. 60cmxwys175 cm wyposażona w 4 przestrzenie niezależnie zamykane na kluczyk, a 1 dolna otwarta wyposażona w wysuwany kosz na prowadnicach, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem zamykana na kluczyk. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja asortymentowo - ilościowa Część 1,2,3,4

49	<b>Szafa ubraniowa dwudrzwiowa z nadstawką</b> wyposażona w drążek o całkowitych wym.szer.60cmxgł.60 cmxwys175cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.,W dolnej części szafy przestrzeń wyposażona w wysuwany kosz na prowadnicach kulkowych. Fronty akrylowe.Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
50	<b>Regał otwarty z półkami</b> o całkowitych wym.szer.60cmxgł.60cmxwys175cm wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm. W dolnej części regału przestrzeń wyposażona w wysuwany kosz na prowadnicach kulkowych.	2
51	<b>Szafa</b> wyposażona w półki z regulacją wysokości o wym.szer.135-140cmx gł60wys.210cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Szafa wyposażona w kluczyk z zamkiem.Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W dolnej części wyposażona w 2 szuflady gł. 30cm. Szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
<b>Pokój Oddziałowej</b>		
<b>Regał biurowy</b>		2 szt.
Specyfikacja:		
52	<b>Regał biurowy z nadstawką zamknięty</b> wyposażony w drążek i półki o całkowitych wym:szer.100cmxgł.40cmxwys.220cm.Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
53	<b>Regał biurowy</b> o całkowitych wym.szer.100cmxgł.40cmxwys.90cm (z białem )dzielony na część z 4 szufladami oraz na część zamykaną z półkami.Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. Szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem W szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
<b>Komplet Szaf wbudowanych</b>		1 kpl.
Specyfikacja:		
54	<b>Szafka stojąca pod umywalkę/zlewozmywak</b> wyposażona w półkę o wym.szer.60cmxgł.60cmxwys.90cm (z białem) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
55	<b>Szafka stojąca wyposażona w 3 szuflady</b> o wym.szer.60cmxgł.60cmxwys.90 cm (z białem)Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe.Szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem W szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
56	<b>Szafka wisząca z półkami</b> o wym.szer.120cmxgł.30wys.60cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe.Drzwi przesuwne.W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
57	<b>Szafka wisząca z półkami</b> o wym.szer.50cmxgł.30wys.40cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm.Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe.Drzwi teleskopowe otwieranie do góry. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	2

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja asortymentowo - ilościowa Część 1,2,3,4

	<b>Biurko</b>	1 szt.
	Specyfikacja	
58	<p><b>Biurko</b> o wym.dł 100cm x gł 50cmx75cm. Blat wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gr.min. 25 mm, pozostałe elementy biurka wykonane z płyty o grubości min.18mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min.2mm.</p> <p>biurko wyposażone w kontener na kółkach w ilości 1 szt., z min. 3 szufladami o wym.szer.40cmxgł.55cm,x wys.60cm wieniec górny i dolny kontenera wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gr.min. 25mm, pozostałe elementy kontenera wykonane z płyty o grubości min.18mm.Fronty akrylowe.Kontener wyposażony w kluczyk z zamkiem,szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem, w szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.</p>	1
	<b>Pokój lekarski</b>	
	<b>Biurko</b>	4 szt.
	Specyfikacja :	
59	<p><b>Biurko</b> o wym. dł.120cm x gł.70cmx wys.75 cm Blat wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gr.min. 25 mm, pozostałe elementy wykonane z płyty o grubości min.18mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min.2mm. Pod blatem zamocowany kanał kablowy z przelotką.</p> <p>Biurko wyposażone w kontenery na kółkach w ilości 4 szt., z min.3 szufladami o wym.szer.40cmxgł.55cm,x wys.60cm wieniec górny i dolny kontenera wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gr.min. 25mm, pozostałe elementy kontenera wykonane z płyty o grubości min.18mm.Fronty akrylowe.Kontener wyposażony w kluczyk z zamkiem,szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem, w szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.</p>	4
	<b>Komplet szaf wbudowanych</b>	1 kpl
	specyfikacja:	
60	<p><b>Szafka stojąca pod umywalkę/zlewozmywak</b> wyposażona w półkę o wym.szer.60cmxgł.60cmxwys.90cm (z blatem) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe.Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.</p>	1
61	<p><b>Szafka stojąca wyposażona w 3 szuflady</b> o wym.szer.60cmxgł.60cmxwys.90 cm (z blatem) Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem W szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.</p>	1
62	<p><b>Szafka wisząca</b> z półkami o wym.szer.120cmxgł.30wys.60cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe.Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.</p>	1
63	<p><b>Szafka wisząca</b> z półkami o wym.szer.60cmxgł.35wys.70cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe.Szafka wyposażona w kluczyk z zamkiem,Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem.W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.</p>	2
	<b>Regał biurowy</b>	1 szt.
	Specyfikacja:	
64	<p><b>Regał biurowy</b> z nadstawką zamkniętą o łącznych wym.szer.100cmxgł60wys.250cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Regał wyposażony w półki oraz zamek z kluczykiem. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem.W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.</p>	1

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja asortymentowo - ilościowa Część 1,2,3,4

Kontrola stymulatorów		
	<b>Biurko</b>	2 szt.
	Specyfikacja:	
65	<b>Biurko</b> o wym.dł 100cm x gł 50cmx75 cm. Błat wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gr.min. 25 mm, pozostałe elementy konsoli wykonane z płyty o grubości min.18mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min.2mm. Biurko wyposażone w kontener na kółkach w ilości 1 szt.,z min. 3 szufladami o wym.szer.40cmxgł.55cm,xwys.60cm wieniec górny i dolny kontenera wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gr.min. 25mm, pozostałe elementy kontenera i wykonane z płyty o grubości min.18mm.Fronty akrylowe.Kontener wyposażony w kluczyk z zamkiem,szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem, w szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	2
	<b>Regał biurowy</b>	1 szt.
	Specyfikacja	
66	<b>Regał biurowy</b> o całkowitych wym.szer.120cmxgł.40cmxwys.200cm. 2 zewnętrzne części zamknięte wyposażone w półki ,1 środkowa część otwarta z półkami na segregatory.W dolnej każdej części szuflada. Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe.Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem zamykane na kluczyk. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.Szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem zamykane na kluczyk. W szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
	<b>Sala jednołóżkowa</b>	
	<b>Regał biurowy</b>	3 szt.
	Specyfikacja:	
67	<b>Regał biurowy</b> o całkowitych wym.szer.45cmxgł.40cmxwys.220cm.,wyposażony w drzwi dzielone poziomo , z półkami wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
68	<b>Regał biurowy</b> o całkowitych wym.szer.90cmxgł.40cmxwys.90cm (z białem )dzielony na część z 4 szufladami oraz na część zamykaną z półkami.Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. Szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem W szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	2
	<b>Pokój przygotowania pacjenta</b>	
	<b>Komplet szaf wbudowanych</b>	1 kpl
69	<b>Szafa stojąca z nadstawką</b> wyposażona w półki( 6,7 szt.) o wym.szer.58cmxgł.48cmxwys.235cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Drzwi szafy dzielone poziomo (górną-dół) mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
	<b>Sale chorych</b>	
70	<b>Stolik przyłóżkowy</b> o wymiarach: 80cmx80cmx75cm,wykonany z płyty obustronnie laminowanej o grubości min.25mm.Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm., posiadający 4 regulowane nogi.	4



Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja asortymentowo - ilościowa Część 1,2,3,4

Część 2		
1	<b>Szafka ubraniowa metalowa 2-segmentowa</b> wymiary max. (wys. x szer. x gł.) 1800x800x490 mm, szafa ubraniowa pokryta farbą proszkową. Korpus i drzwi szafy w kolorze z palety RAL. Drzwi wyposażone w wywietrzniki. Każda z kolumn ma posiadać w środku dodatkowy podział na czystą i brudną odzież. W każdym segmencie półka oraz drążek z haczykami na ubrania. Szafka zamykana zamkiem kluczowym z rygłem w jednym punkcie.	10
Część 3		
1	<b>Fotel obrotowy</b> typu Lounge 4 o wymiarach max.:Wysokość:95 cm Szerokość: 70 cm Głębokość:60cm.,tapicerowany materiałem zmywalnym (eco-skóra) posiadający regulację wysokości siedziska,podstawę - na stelażu chromowanym.Wyposażony w kółka do powierzchni twardych.	5
2	<b>Fotel obrotowy</b> typu Racer 1 blackline o wymiarach :szerokość min. 65cm głębokość min. 70 cm,wysokość min.125cm posiadający tapicerowane siedzisko, oparcie i podłokietniki, obszyte skórą ekologiczną, perforowaną na części siedziska i oparcia. Zarówno siedzisko jak i oparcie wykończone czarną lamówką i przesykiem z czarnej nici. Podstawa i podłokietniki pomalowane na czarny połysk. Wyposażony w siłownik pneumatyczny do regulacji wysokości siedziska oraz w mechanizm TILT z blokadą oparcia w dowolnej pozycji po odchyleniu,wyposażony w kółka do powierzchni twardych Kolor - szary z czarną lamówką.	1
3	<b>Fotel obrotowy</b> typu signal Q-084 o wymiarach :szerokość max. 60cm głębokość max 50 cm wysokość max.110c.,wyprofilowane oparcie i siedzisko wykonane z ekoskóry, posiadający regulację wysokości, podłokietniki oraz wyposażony w kółka do powierzchni twardych,kolor czarny.	4
4	<b>Krzesło</b> konferencyjne typu Arioso. , max. wymiarach: szerokość 495 mm, wysokość 830 mm głębokość 490 mm. Tapicerowane materiałem zmywalnym - eco-skóra (ścieralność min. 30000 tys.cykli w skali Martindala ,posiadające metalową ramę (kolor aluminium). Kolorystyka tapicerki krzesła do uzgodnienia z Zamawiającym	16
5	<b>Kozetka</b> typu Iza - rozkładana z poduszkami o max. wymiarach:szer.130 cmxwys.80 cmxgł.90 cm.Powierzchnia spania max.:200cm x 120cm.,pokryta materiałem zmywalnym - eco-skóra(ścieralność min. 50000 tys.cykli w skali Martindale'a).Rozkładana na wózku do przodu. Pod siedziskiem pojemnik na pościel.Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym .	1
6	<b>Kozetka</b> rozkładana bez boczów z przesykami o max. wymiarach:szer.:200cmxwys.95cmxgł:95 cm. Materac wykonany w całości na sprężynach bonellowych, stelaż wykonany w całości z drewna, rozkładanie typu wersalkowego pokryta materiałem zmywalnym (eco-skóra).(ścieralność min. 100000 tys.cykli w skali Martindale'a.) Pod siedziskiem pojemnik na pościel.Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.	1
Część 4		
1	Stolik zabiegowy typu Mayo do instrumentów chirurgicznych * Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), * Błat o wymiarach 740x490mm (+/- 5%) zagłębiony, obracany w poziomie o 360° * Regulacja wysokości nożną pompą hydrauliczną w zakresie min. 970mm - 1350mm. * Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami fi min 75 mm z blokadą. * Oponki kół wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. * Dopuszczalne obciążenie 15 kg. * Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.	1
2	Stolik zabiegowy do instrumentów chirurgicznych * Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). * Stolik z blatem prostym o wymiarach 1500x650 mm. (+/- 5%) i półką prostą - montowaną na stałe. * Odległość między blatami w zakresie 440 - 450 mm. * Uchwyt przy krótszym boku. * 4 Kółka fi min 100 mm (min. dwa z blokadą, wszystkie z odbojnikami ). * Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. * Dopuszczalne obciążenie min 20 kg. * Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 1615x720x880. (+/- 5%)	1

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja asortymentowo - ilościowa Część 1,2,3,4

3	<p>Stolik zabiegowy do sprzętu i aparatury</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).</li> <li>* Czterpoziomowy - wyposażony w trzy półki proste montowane na stałe (bez regulacji wysokości) oraz szufladę w dolnej części o wysokości zewnętrznej 150 mm (+/- 5%).</li> <li>* Prowadnice szuflady samodociągowe z pełnym wysuwem.</li> <li>* Front malowany proszkowo RAL - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.</li> <li>* Odległości między półkami oraz między półką a szufladą w zakresie 260 - 270 mm.</li> <li>* Wyrób na kółkach fi min. 100 mm (w tym dwa blokadą).</li> <li>* Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża.</li> <li>* Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.</li> <li>* Wymiary zewnętrzne (dłxszxwys) w mm: 650x550x1300 (+/- 5%).</li> </ul>	1
4	<p>Stolik zabiegowy</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).</li> <li>* Stolik z blatem prostym o wymiarach 750x650 mm. (+/- 5%) i półką prostą - montowaną na stałe.</li> <li>* Odległość między blatami w zakresie 440 - 450 mm.</li> <li>* Uchwyt przy krótszym boku.</li> <li>* 4 Kółka fi min 100 mm (min. dwa z blokadą, wszystkie z odbojnikami).</li> <li>* Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża.</li> <li>* Dopuszczalne obciążenie min 30 kg.</li> <li>* Wymiary zewnętrzne (dłxszxwys) w mm: 865x720x880. (+/- 5%) mm.</li> </ul>	1
5	<p>Stolik zabiegowy</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).</li> <li>* Stolik z blatem prostym o wymiarach 1200x650 mm. (+/- 5%) i półką prostą - montowaną na stałe.</li> <li>* Odległość między blatami w zakresie 440 - 450 mm.</li> <li>* Uchwyt przy krótszym boku.</li> <li>* 4 Kółka fi min 100 mm (min. dwa z blokadą, wszystkie z odbojnikami).</li> <li>* Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża.</li> <li>* Dopuszczalne obciążenie min 20 kg.</li> <li>* Wymiary zewnętrzne (dłxszxwys) w mm: 1315x720x880. (+/- 5%) mm. 100 mm (Duży zabiegowy)</li> </ul>	1
6	<p>Stolik zabiegowy</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).</li> <li>* Stolik z blatem prostym o wymiarach 1000x650 mm. (+/- 5%) i półką prostą - montowaną na stałe.</li> <li>* Odległość między blatami w zakresie 440 - 450 mm.</li> <li>* Uchwyt przy krótszym boku.</li> <li>* 4 Kółka fi min 100 mm (min. dwa z blokadą, wszystkie z odbojnikami).</li> <li>* Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża.</li> <li>* Dopuszczalne obciążenie min 20 kg.</li> <li>* Wymiary zewnętrzne (dłxszxwys) w mm: 1115x720x880. (+/- 5%) mm.</li> </ul>	1
7	<p>Stolik zabiegowy</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).</li> <li>* Stolik z blatem prostym o wymiarach 650x600 mm. (+/- 5%) i pięcioma szufladami.</li> <li>* Trzy górne szuflady o szerokości stolika, 2 dolne umieszczone obok siebie</li> <li>* Wysokość szuflad min 150 mm.</li> <li>* Uchwyt do prowadzenia z przodu stolika.</li> <li>* 4 Kółka fi min 100 mm (min. dwa z blokadą, wszystkie z odbojnikami).</li> <li>* Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża.</li> <li>* Wszystkie krawędzie zaokrąglone i bezpieczne</li> <li>* Dopuszczalne obciążenie min 20 kg.</li> <li>* Wymiary zewnętrzne (dłxszxwys) 690x700x985.</li> </ul>	1

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja asortymentowo - ilościowa Część 1,2,3,4

8	<p>Stolik zabiegowy</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).</li> <li>* Stolik z blatem prostym o wymiarach 650x400 mm. (+/- 5%) i półką prostą - montowaną na stałe.</li> <li>* Odległość między blatami w zakresie 440 - 450 mm.</li> <li>* Uchwyt przy krótszym boku.</li> <li>* 4 Kółka fi min 100 mm (min. dwa z blokadą, wszystkie z odbojnikami ).</li> <li>* Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża.</li> <li>* Dopuszczalne obciążenie min 10 kg.</li> <li>* Stolik wyposażony w dwie miski 3l z uchwytem.</li> </ul>	1
<b>Szafy medyczne</b>		
9	<p>Szafa -regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regał z pięcioma pełnymi półkami (wewnętrzne regulowane). Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Standardowa nośność regału - 100kg./półka. Wymiary zewnętrzne (dłxszxwys) w mm 650x600x2100.</p>	1
10	<p>Szafa -regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regał z pięcioma pełnymi półkami (wewnętrzne regulowane). Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Standardowa nośność regału - 100kg./półka. Wymiary zewnętrzne (dłxszxwys) w mm 1150x600x2100.</p>	1
11	<p>Szafa do przechowywania cewników,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).</li> <li>* Fronty malowane proszkowo - do wyboru min 10 kolorów palety RAL.</li> <li>* Szafa dwudrzwiowa, drzwi przeszklone szkłem bezpiecznym, przezroczystym</li> <li>* Drzwi szafy otwierane skrzydłowo z gumową uszczelką i zamkiem</li> <li>* Szafa na nóżkach o wysokości min 140 mm regulowanych w zakresie (+/-) 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy).</li> <li>* Wnętrze szafy wyposażone w 4 wysuwane uchwyty na cewniki ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).</li> <li>* Wymiary zewnętrzne (dłxszxwys) w mm 800x470x1800.(+/- 5%)</li> </ul>	2
12	<p>Szafa medyczna</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).</li> <li>* Fronty malowane proszkowo - do wyboru min 10 kolorów palety RAL.</li> <li>* Szafa dwudrzwiowa, drzwi przeszklone szkłem bezpiecznym, przezroczystym</li> <li>* Drzwi szafy otwierane skrzydłowo z gumową uszczelką i zamkiem</li> <li>* Szafa na nóżkach o wysokości min 140 mm regulowanych w zakresie (+/-) 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy).</li> <li>* Wnętrze szafy wyposażone w pięć półek z możliwością regulacji położenia każdej półki.</li> <li>* Wymiary zewnętrzne (dłxszxwys) w mm 800x470x1800 do 2150(+/- 5%).</li> <li>* Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.</li> </ul>	2
13	<p>Szafa medyczna</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).</li> <li>* Fronty malowane proszkowo - do wyboru min 10 kolorów palety RAL.</li> <li>* Szafa jednodrzwiowa, drzwi przeszklone szkłem bezpiecznym, przezroczystym</li> <li>* Drzwi szafy otwierane skrzydłowo prawe /lewe (do wyboru) z gumową uszczelką i zamkiem</li> <li>* Szafa na nóżkach o wysokości min 140 mm regulowanych w zakresie (+/-) 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy).</li> <li>* Wnętrze szafy wyposażone w pięć półek z możliwością regulacji położenia każdej półki.</li> <li>* Wymiary zewnętrzne (dłxszxwys) w mm 400x470x1800.</li> <li>* Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.</li> </ul>	2

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja asortymentowo - ilościowa Część 1,2,3,4

14	<p>Szafa medyczna</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).</li> <li>* Fronty malowane proszkowo - do wyboru min 10 kolorów palety RAL.</li> <li>* Szafa na nóżkach o wysokości min 140 mm regulowanych w zakresie (+/-) 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy).</li> <li>* Wyposażona w 6 szuflad o szerokości 600 mm i równej głębokości na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem.</li> <li>* Wymiary zewnętrzne (dłxszxwys) w mm 1200x600x850.</li> <li>* Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.</li> </ul>	2
<b>Regał magazynowy</b>		
15	<p>Regał magazynowy listwowy dwustronny</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)</li> <li>* Wyposażony w 16 par haczyków (po 8 par z każdej strony regału) do zawieszenia koszy sterylizacyjnych.</li> <li>* Podstawa jezdna - cztery koła fi 80 mm (dwa kółka z blokadą).</li> <li>* Dwa uchwyty do prowadzenia.</li> <li>* Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.</li> <li>* Wymiary zewnętrzne (dłxszxwys) w mm 530x600x1500 (+/- 5%) , wymiary liczone bez uchwytów</li> <li>* Wyposażenie <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kosz sterylizacyjny o pojemności pół jednostki sterylizacyjnej - 4szt.</li> <li>- Kosz sterylizacyjny o pojemności jednej jednostki sterylizacyjnej - 2szt.</li> </ul> </li> </ul>	1
16	<p>Regał uniwersalny - z pięcioma półkami ażurowymi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wym. gab. szer. 800 do 900 x głęb. 450 x wys. 1900 mm (z tolerancją wymiarów gabarytowych ± 10cm).</li> <li>- wyk. stal chromowana, odporna na korozję</li> <li>- możliwość regulacji wysokości półek</li> <li>- regulowane nóżki w zakresie min. ± 1 cm</li> </ul>	1
17	<p>regał na fartuchy RTG,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).</li> <li>* podstawa na czterech kółkach fi 100 mm (dwa kółka z blokadą).</li> <li>* wykonany z profili 30x30x2.0mm, wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.</li> <li>* wyposażony w dwa rzędy wieszaków ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 zaprojektowanych pod fartuchy radiologiczne.</li> <li>* wymiary zewnętrzne (dłxszxwys) w mm 1300x560x1600 .</li> </ul>	1
18	<p>Regał metalowy o wymiarach: 1000x400x2100, udźwig130 kg/półka, kolor biały Regał wtykowy z półkami metalowymi.Regał z pięcioma pełnymi półkami (wewnętrzne regulowane) Regał metalowy, bezśrubowy, regał z kątownikami stalowymi i półkami metalowymi. Łatwy w utrzymaniu przeznaczony do pomieszczeń gospodarczych (magazynach) w szpitalach. Malowany proszkowo.</p>	2
19	<p>Regał metalowy o wymiarach: 900x400x2100, udźwig130 kg/półka, kolor biały Regał wtykowy z półkami metalowymi.Regał z pięcioma pełnymi półkami (wewnętrzne regulowane) Regał metalowy, bezśrubowy, regał z kątownikami stalowymi i półkami metalowymi. Łatwy w utrzymaniu przeznaczony do pomieszczeń gospodarczych (magazynach) w szpitalach. Malowany proszkowo.</p>	3
20	<p>Regał na baseny i kaczki, ścienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regał wyposażony w cztery półki wykonane z prętów montowane na stałe. Półki ukośne zakończone listwą zabezpieczającą przedmioty przed wypadaniem. W dolnej części taca ociekowa. Wymiary zewnętrzne (dłxszxwys) w mm: 600x300x900.</p>	1
21	<p>Regał metalowy o wymiarach: 1000mmx400 do500mmx2100mm( szerokośćxgłębokośćx wysokość), udźwig130 kg/półka, kolor biały Regał wtykowy z półkami metalowymi.Regał z pięcioma pełnymi półkami (wewnętrzne regulowane) Regał metalowy, bezśrubowy, regał z kątownikami stalowymi i półkami metalowymi. Łatwy w utrzymaniu przeznaczony do pomieszczeń gospodarczych (magazynach) w szpitalach. Malowany proszkowo.</p>	1

**Specyfikacja:**

**Wymagania technologiczne mebli biurowych (dotyczy części 1)**

\* Wszystkie meble wykonane z płyt gładkich nadających się do zmywania środkami do dezynfekcji - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

## Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

### Specyfikacja asortymentowo - ilościowa Część 1,2,3,4

- \* Oświetlenie ledowe listwowe podszafrkowe (dot.szafek wiszących)
- \* Fronty szafek akrylowe - Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił do wyboru paletę kolorystyczną płyt akrylowych min.10 kolorów.
- \* Korpusy z płyty wiórowej laminowanej, grubość 18 mm, wszystkie krawędzie mebli oklejone obrzeżem PVC w kolorze płyty o grubości min. 2mm.- Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił do wyboru paletę kolorystyczną płyt laminowanych min.10 kolorów.
- \* Zamawiający wymaga aby szafki wiszące montowane były na listwach.
- \* Plecy szafek wykonane z płyty HDF 3 mm biała wpuszczanej (NIE nabijanej)
- \* Szafki dolne na nóżkach metalowych o wysokości min. 10cm
- \* Szafki wiszące na zawiasach umożliwiających regulację w 3 płaszczyznach
- \* Blaty kuchenne HPL o gr. min.38 mm, zgodne z normą PN-EN 438. Zamawiający wymaga aby blaty na szafkach w zabudowach montowane były w jednym kawałku.Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił do wyboru paletę kolorystyczną blatów min.10 kolorów.
- \* Dostarczenie wraz z meblami niezbędnych do realizacji zamówienia listew przyblatowych , narożników , zaślepek itp.
- \* Drzwiczki szafek na zawiasach typu blum ze spowalniczem zapobiegającym trzaskaniu drzwiczkami
- \* Szuflady na prowadnicach kulkowych typu blum ze spowalniczem zapobiegającym trzaskaniu przy zamykaniu
- \* W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.
- \* Płyty w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości potwierdzone stosownym certyfikatem
- \* Odporność powierzchni na ścieranie, zaplamienia oraz pękanie zgodne z normą PN-EN 14322 oraz PN-EN 14323
- \* Zamki zastosowane w meblach zgodne z normą ISO 14001
- \* Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/- 5%
- \* Przed produkcją mebli wykonawca ma obowiązek sprawdzić wymiary rzeczywiste pomieszczeń i ewentualnie dostosować gabaryty mebli.
- \* Dla wszystkich użytych w opisie znaków towarowych nazw wyrobów producentów, wskazanych norm itp.na równych zasadach dopuszcza się rozwiązania równoważne spełniające wymagania dla danego rodzaju wyrobu.
- \* Zamawiający umożliwia Wykonawcy wykonanie wizji lokalnej celem wykonania pomiarów

Zamawiający informuje, że w przypadku użycia, w którymkolwiek miejscu SIWZ (w tym załączniki do SIWZ-u) zapisów opisujących przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania i normy równoważne. Ponadto w przypadku użycia w którymkolwiek miejscu SIWZ znaków towarowych nazw wyrobów , producentów itp. , Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań, materiałów, wyrobów równoważnych.