

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacja asortymentowo - ilościowa Część 1,2,3,4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - po mydyfikacji		
L.P.	CZĘŚĆ 1	Ilość/kpl.
	Pokój socjalny	
	Komplet mebli wbudowanych	1 kpl
	Specyfikacja	
1	Szafka stojąca wyposażona w 4 szuflady o wym.szer.60cmxgł.40cmxwys.90 cm (z blatem) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem. W szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna .	1
2	Szafka stojąca wyposażona w półki o wym.szer.60cmxgł.40cmxwys.90 cm (z blatem) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm.Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
3	Szafka pod zlew z ociekaczem (+ kosz na śmieci zamontowany na drzwiczkach) o wym.szer.100cmxgł.60cmxwys.90cm (z blatem) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe.Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna	1
4	Szafka stojąca wyposażona w 4 szuflady o wym.szer.60cmxgł.60cmxwys.90 cm (z blatem) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem. W szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna	1
5	Lodówka o max. wym.szer.60cm x 150cm gł.60cm,półki oraz szuflady,kolor biały,klasa efektywności energetycznej mmin.A+	1
6	Szafka wisząca z półkami o wym.szer.60cmxgł.30wys.70cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe.Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	4
7	Szafka stojąca typu Box - 9 przestrzeni niezależnych zamykanych na kluczyk o wym.szer.90cmxgł.40cmxwys 90cm (z blatem) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe.Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem zamykane na kluczyk.	1
8	Szafka wisząca z półkami o wym.szer.90cmxgł.30wys.70cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe.Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
9	Stół okrągły o średnicy 70 cm wys. 75-80 cm na czterech nogach wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gr.min. 25 mm.Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.	1
	Zabiegowy	
	Komplet mebli wbudowanych	1 kpl
	Specyfikacja:	

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja asortymentowo - ilościowa Część 1,2,3,4

10	Szafka stojąca wyposażona w 3 szuflady o wym.szer.60cmxgł.60cmxwys.90 cm (z blatem) (1 szuflada o wys.15 cm)wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem W szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna	2
11	Blat kuchenny - pod blatem wolna przestrzeń na stanowisko pracy - o wym.szer .80cmxgł .60 cm xwys.90 cm wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 38 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.	1
12	Szafka stojąca wyposażona w 3 szuflady o wym.szer.90cmxgł.60cmxwys.90 cm (z blatem) (1 szuflada o wys.15 cm)wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe.Szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem W szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna	1
13	Szafka wisząca z półkami o wym.szer.60cmxgł.30wys.60cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe.Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem zamykane na kluczyk. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	2
14	Szafka wisząca z półkami o wym.szer.90cmxgł.30wys.60cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe.Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem zamykane na kluczyk. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
15	Szafka wisząca z półkami o wym.szer.80cmxgł.30wys.60cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem zamykane na kluczyk.W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
16	Szafka stojąca wyposażona w 4 szuflady o wym.szer.60cmxgł.60cmxwys.90 cm (z blatem) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe.Szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem W szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	2
17	Szafka stojąca pod umywalkę /zlewozmywk wyposażona w półkę o wym.szer.90 cmxgł.60cmxwys.90cm (z blatem) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
18	Szafka stojąca pod umywalkę/zlewozmywak wyposażona w półkę o wym.szer.90 cmxgł.60cmxwys.90cm (z blatem) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
Sala wybudzeń + zaplecze		
Komplet Mebli wbudowanych		1 kpl
Specyfikacja:		
19	Szafa stojąca wyposażona w półki o wym.szer.60cmxgł.40cmxwys.200cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Drzwi szafy dzielone poziomo (górną-dół) mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
20	Szafka stojąca wyposażona w 3 szuflady o wym.szer.60cmxgł.40cmxwys.90 cm (z blatem) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe.Szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem W szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna .	2

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja asortymentowo - ilościowa Część 1,2,3,4

21	Szafka wisząca z półkami o wym.szer.60cmxgł.30wys.70cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe.Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem zamykane na kluczyk. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	2
22	Biurko- konsola o wym.dł 100cm x gł 50cmx75cm. Blat wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gr.min. 25 mm, pozostałe elementy konsoli wykonane z płyty o grubości min.18mm. Na blacie konsoli posadowiona nadstawka wyposażona w półkę . Nadstawka o wymiarach dł.90cm x gł. 30 cm x wys.50cm-60cm, .Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min.2mm. Konsola wyposażona pod blatem w kontener na kółkach (1 szt.) z min. 3 szufladami o wym.szer.40cmxgł.50cmwys.60cm,Wieniec górny i dolny kontenera wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gr.min. 25mm, pozostałe elementy kontenera wykonane z płyty o grubości min.18mm,Fronty akrylowe.Kontener wyposażony w kluczyk z zamkiem,szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem, w szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
wnęka 1		
23	Szafka stojąca wyposażona w 3 szuflady o wym.szer.60cmxgł.60cmxwys.90 cm (z blatem) (1 szuflada o wys.15 cm) Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem. W szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
24	Szafka stojąca wyposażona w półki o wym.szer.40cmxgł.60cmxwys.90cm (z blatem) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe.Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. W kolorze aluminium/satyna.	1
25	Szafka wisząca z półkami o wym.szer.60cmxgł.30wys.60cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem zamykane na kluczyk. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
26	Szafka wisząca z półkami o wym.szer.40cmxgł.30wys.60cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.,Fronty akrylowe.Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem zamykane na kluczyk. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
wnęka 2		
27	Szafka stojąca wyposażona w 3 szuflady o wym.szer.50cmxgł.30cmxwys.90 cm (z blatem) (1 szuflada o wys.15 cm) Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe.Szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem W szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
28	Szafa stojąca wyposażona w półki o wym.szer.50cmxgł.30cmxwys.90cm (z blatem) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
29	Szafa stojąca otwarta wyposażona w półki o wym.szer.35cmxgł.30cmxwys.90cm (z blatem) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.	1
30	Szafka wisząca z półkami o wym.szer.50cmxgł.30wys.60cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.,Fronty akrylowe.Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem zamykane na kluczyk. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	2

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja asortymentowo - ilościowa Część 1,2,3,4

31	Szafka wisząca z półkami o wym.szer.35cmxgł.30wys.60cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem zamykane na kluczyk. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
Dyżurka i zaplecze		
Komplet mebli wbudowanych		1 kpl
Specyfikacja:		
32	Szafka stojąca wyposażona w 3 szuflady o wym.szer.60cmxgł.60cmxwys.90 cm (z blatem) (1 szuflada o wys.15 cm) Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Szuflady na prowadnicach z cichym domykiem. W szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	2
33	Szafa stojąca z półkami o wym.szer.40cmxgł.60cmxwys.90cm (z blatem) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
34	Szafka wisząca z półkami o wym.szer.60cmxgł.30wys.60cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.,Fronty akrylowe.Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem zamykane na kluczyk.W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	2
35	Szafka wisząca z półkami o wym.szer.40cmxgł.30wys.60cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe.Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem zamykane na kluczyk. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
36	Szafka stojąca wyposażona w 3 szuflady o wym.szer.40cmxgł.35cmxwys.90 cm (z blatem)wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem. W szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
37	Szafa stojąca z półką o wym.szer.40cmxgł.35cmxwys.90cm (z blatem) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
38	Blat (nad zaworami) o wym.szer.ok.50 cmxgł.35cmxwys.90 cm wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 38 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.	1
39	Szafka wisząca z półkami o wym.szer.40cmxgł.30wys.60cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.,Fronty akrylowe.Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem zamykane na kluczyk. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	2
40	Szafka wisząca z półkami o wym.szer.50cmxgł.30wys.60cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe.Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem zamykane na kluczyk. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja asortymentowo - ilościowa Część 1,2,3,4

41	Szafka stojąca pod umywalkę/zlewozmywak wyposażona w półkę o wym.szer.60cmxgł.60cmxwys.90cm (z blatem) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
42	Blat kuchenny narożny o wym.szer.60cmxgł.60cmx na wys.90 cm wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 38 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.	1
43	Szafka stojąca wyposażona w 4 szuflady o wym.szer.70cmxgł.60cmxwys.90 cm (z blatem) Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe.Szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem.W szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
44	Blat kuchenny nad lodówkę o wym.dł.60cm x gł.60cm wykonany z płyty laminowanej o grubości 38mm.Z jednej strony blat zamknięty płytą okalającą lodówkę.Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min.2mm.	1
45	Chłodziarka podblatowa o wymiarach zewnętrznych max: wys.85cmxszer.60cmxgł.60cm.,kolor biały,wyposażona w półki,klasa efektywności energetycznej min.A+	1
	Regał biurowy	1 szt.
	Specyfikacja	
46	Regał biurowy z półkami zamknięty 3 - drzwiowy o całkowitych wym.szer. 120cm xgł. 40cm xwys. 180cm.Drzwi dzielone poziomo,wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
	Biurko	1 szt.
	Specyfikacja	
47	Biurko w kształcie litery L (róg zaokrąglony) blat o wym.dł 120cm x gł 60cmx75cm oraz blat o wym.dł 60cm x gł.60cmx75cm.Blat biurka wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gr.min. 25 mm, pozostałe elementy biurka wykonane z płyty o grubości min.18mm. Na blacie biurka posadowiona nadstawka o wymiarach dł.120cm x gł. 30 cm x wys.50cm-60cm, oraz o wym.dł 60cm x gł.30cmxwys.50-60cm.Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min.2mm.Biurko wyposażone w kontener na kółkach w ilości 1 szt., z min. 3 szufladami o wym.szer.40cmxgł.55cm,x wys.60cm, wieniec górny i dolny kontenera wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gr.min. 25mm, pozostałe elementy kontenera wykonane z płyty o grubości min.18mm.Fronty akrylowe.Kontener wyposażony w kluczyk z zamkiem,szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem, w szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
	Śluza przygotowania lekarza +pomieszczenie przy prysznicu	
	Komplet szaf wbudowanych	1 kpl
	Specyfikacja:	
48	Szafa stojąca (5 -cio kubikowa) -o wym całkowitych .szer.45cmxgł. 60cmxwys175 cm wyposażona w 4 przestrzenie niezależnie zamykane na kluczyk, a 1 dolna otwarta wyposażona w wysuwany kosz na prowadnicach, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem zamykana na kluczyk. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja asortymentowo - ilościowa Część 1,2,3,4

49	Szafa ubraniowa dwudrzwiowa z nadstawką wyposażona w drążek o całkowitych wym.szer.60cmxgł.60 cmxwys175cm. wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.,W dolnej części szafy przestrzeń wyposażona w wysuwany kosz na prowadnicach kulkowych. Fronty akrylowe.Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
50	Regał otwarty z półkami o całkowitych wym.szer.60cmxgł.60cmxwys175cm wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm. W dolnej części regału przestrzeń wyposażona w wysuwany kosz na prowadnicach kulkowych.	2
51	Szafa wyposażona w półki z regulacją wysokości o wym.szer.135-140cmx gł60wys.210cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Szafa wyposażona w kluczyk z zamkiem.Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W dolnej części wyposażona w 2 szuflady gł. 30cm. Szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
Pokój Oddziałowej		
Regał biurowy		2 szt.
Specyfikacja:		
52	Regał biurowy z nadstawką zamknięty wyposażony w drążek i półki o całkowitych wym:szer.100cmxgł.40cmxwys.220cm.Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
53	Regał biurowy o całkowitych wym.szer.100cmxgł.40cmxwys.90cm (z blatem)dzielony na część z 4 szufladami oraz na część zamykaną z półkami.Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. Szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem W szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
Komplet Szaf wbudowanych		1 kpl.
Specyfikacja:		
54	Szafka stojąca pod umywalkę/zlewozmywak wyposażona w półkę o wym.szer.60cmxgł.60cmxwys.90cm (z blatem) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
55	Szafka stojąca wyposażona w 3 szuflady o wym.szer.60cmxgł.60cmxwys.90 cm (z blatem)Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe.Szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem W szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
56	Szafka wisząca z półkami o wym.szer.120cmxgł.30wys.60cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe.Drzwi przesuwne.W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
57	Szafka wisząca z półkami o wym.szer.50cmxgł.30wys.40cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm.Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe.Drzwi teleskopowe otwieranie do góry. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	2

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja asortymentowo - ilościowa Część 1,2,3,4

Biuurko		1 szt.
Specyfikacja		
58	<p>Biuurko o wym.dł.100cm x gł.50cmx75cm. Blat wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gr.min. 25 mm, pozostałe elementy biurka wykonane z płyty o grubości min.18mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min.2mm.</p> <p>biurko wyposażone w kontener na kółkach w ilości 1 szt., z min. 3 szufladami o wym.szer.40cmxgł.55cm,x wys.60cm wieniec górny i dolny kontenera wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gr.min. 25mm, pozostałe elementy kontenera wykonane z płyty o grubości min.18mm.Fronty akrylowe.Kontener wyposażony w kluczyk z zamkiem,szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem, w szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.</p>	1
Pokój lekarski		
Biuurko		4 szt.
Specyfikacja :		
59	<p>Biuurko o wym. dł.120cm x gł.70cmx wys.75 cm Blat wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gr.min. 25 mm, pozostałe elementy wykonane z płyty o grubości min.18mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min.2mm. Pod blatem zamocowany kanał kablowy z przelotką.</p> <p>Biuurko wyposażone w kontenery na kółkach w ilości 4 szt., z min.3 szufladami o wym.szer.40cmxgł.55cm,x wys.60cm wieniec górny i dolny kontenera wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gr.min. 25mm, pozostałe elementy kontenera wykonane z płyty o grubości min.18mm.Fronty akrylowe.Kontener wyposażony w kluczyk z zamkiem,szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem, w szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.</p>	4
Komplet szaf wbudowanych		1 kpl
specyfikacja:		
60	<p>Szafka stojąca pod umywalkę/zlewozmywak wyposażona w półkę o wym.szer.60cmxgł.60cmxwys.90cm (z blatem) wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe.Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.</p>	1
61	<p>Szafka stojąca wyposażona w 3 szuflady o wym.szer.60cmxgł.60cmxwys.90 cm (z blatem) Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem W szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.</p>	1
62	<p>Szafka wisząca z półkami o wym.szer.120cmxgł.30wys.60cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe.Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.</p>	1
63	<p>Szafka wisząca z półkami o wym.szer.60cmxgł.35wys.70cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe.Szafka wyposażona w kluczyk z zamkiem,Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem.W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.</p>	2
Regał biurowy		1 szt.
Specyfikacja:		
64	<p>Regał biurowy z nadstawką zamkniętą o łącznych wym.szer.100cmxgł.60wys.250cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Regał wyposażony w półki oraz zamek z kluczykiem. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem.W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.</p>	1

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja asortymentowo - ilościowa Część 1,2,3,4

Kontrola stymulatorów		
	Biurko	2 szt.
	Specyfikacja:	
65	Biurko o wym.dł 100cm x gł 50cmx75 cm. Błat wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gr.min. 25 mm, pozostałe elementy konsoli wykonane z płyty o grubości min.18mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min.2mm. Biurko wyposażone w kontener na kółkach w ilości 1 szt.,z min. 3 szufladami o wym.szer.40cmxgł.55cm,xwys.60cm wieniec górny i dolny kontenera wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o gr.min. 25mm, pozostałe elementy kontenera i wykonane z płyty o grubości min.18mm.Fronty akrylowe.Kontener wyposażony w kluczyk z zamkiem,szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem, w szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	2
	Regał biurowy	1 szt.
	Specyfikacja	
66	Regał biurowy o całkowitych wym.szer.120cmxgł.40cmxwys.200cm. 2 zewnętrzne części zamknięte wyposażone w półki ,1 środkowa część otwarta z półkami na segregatory.W dolnej każdej części szuflada. Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe.Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem zamykane na kluczyk. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.Szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem zamykane na kluczyk. W szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
	Sala jednołóżkowa	
	Regał biurowy	3 szt.
	Specyfikacja:	
67	Regał biurowy o całkowitych wym.szer.45cmxgł.40cmxwys.220cm.,wyposażony w drzwi dzielone poziomo , z półkami wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
68	Regał biurowy o całkowitych wym.szer.90cmxgł.40cmxwys.90cm (z białem)dzielony na część z 4 szufladami oraz na część zamykaną z półkami.Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Drzwi mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. Szuflady na prowadnicach kulkowych z cichym domykiem W szufladach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	2
	Pokój przygotowania pacjenta	
	Komplet szaf wbudowanych	1 kpl
69	Szafa stojąca z nadstawką wyposażona w półki(6,7 szt.) o wym.szer.58cmxgł.48cmxwys.235cm wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm.Fronty akrylowe. Drzwi szafy dzielone poziomo (górną-dół) mocowane na zawiasach typu blum z cichym domykiem. W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.	1
	Sale chorych	
70	Stolik przyłóżkowy o wymiarach: 80cmx80cmx75cm,wykonany z płyty obustronnie laminowanej o grubości min.25mm.Wszystkie krawędzie wykończone listwami PCV w kolorze płyty o grubości min. 2 mm., posiadający 4 regulowane nogi.	4

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja asortymentowo - ilościowa Część 1,2,3,4

Część 2		
1	Szafka ubraniowa metalowa 2-segmentowa wymiary max. (wys. x szer. x gł.) 1800x800x490 mm, szafa ubraniowa pokryta farbą proszkową. Korpus i drzwi szafy w kolorze z palety RAL. Drzwi wyposażone w wywietrzniki. Każda z kolumn ma posiadać w środku dodatkowy podział na czystą i brudną odzież. W każdym segmencie półka oraz drążek z haczykami na ubrania. Szafka zamykana zamkiem kluczowym z rygłem w jednym punkcie.	10
Część 3		
1	Fotel obrotowy typu Lounge 4 o wymiarach max.:Wysokość:95 cm Szerokość: 70 cm Głębokość:60cm.,tapicerowany materiałem zmywalnym (eco-skóra) posiadający regulację wysokości siedziska,podstawę - na stelażu chromowanym.Wyposażony w kółka do powierzchni twardych.	5
2	Fotel obrotowy typu Racer 1 blackline o wymiarach :szerokość min. 65cm głębokość min. 70 cm,wysokość min.125cm posiadający tapicerowane siedzisko, oparcie i podłokietniki, obszyte skórą ekologiczną, perforowaną na części siedziska i oparcia. Zarówno siedzisko jak i oparcie wykończone czarną lamówką i przesykiem z czarnej nici. Podstawa i podłokietniki pomalowane na czarny połysk. Wyposażony w siłownik pneumatyczny do regulacji wysokości siedziska oraz w mechanizm TILT z blokadą oparcia w dowolnej pozycji po odchyleniu,wyposażony w kółka do powierzchni twardych Kolor - szary z czarną lamówką.	1
3	Fotel obrotowy typu signal Q-084 o wymiarach :szerokość max. 60cm głębokość max 50 cm wysokość max.110c.,wyprofilowane oparcie i siedzisko wykonane z ekoskóry, posiadający regulację wysokości, podłokietniki oraz wyposażony w kółka do powierzchni twardych,kolor czarny.	4
4	Krzesło konferencyjne typu Arioso. , max. wymiarach: szerokość 495 mm, wysokość 830 mm głębokość 490 mm. Tapicerowane materiałem zmywalnym - eco-skóra (ścieralność min. 30000 tys.cykli w skali Martindala ,posiadające metalową ramę (kolor aluminium). Kolorystyka tapicerki krzesła do uzgodnienia z Zamawiającym	16
5	Kozetka typu Iza - rozkładana z poduszkami o max. wymiarach:szer.130 cmxwys.80 cmxgł.90 cm.Powierzchnia spania max.:200cm x 120cm.,pokryta materiałem zmywalnym - eco-skóra(ścieralność min. 50000 tys.cykli w skali Martindale'a).Rozkładana na wózku do przodu. Pod siedziskiem pojemnik na pościel.Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym .	1
6	Kozetka rozkładana bez boczaków z przesykami o max. wymiarach:szer.:200cmxwys.95cmxgł:95 cm. Materac wykonany w całości na sprężynach bonellowych, stelaż wykonany w całości z drewna, rozkładanie typu wersalkowego pokryta materiałem zmywalnym (eco-skóra).(ścieralność min. 100000 tys.cykli w skali Martindale'a.) Pod siedziskiem pojemnik na pościel.Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.	1
Część 4		
1	Stolik zabiegowy typu Mayo do instrumentów chirurgicznych * Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), * Błat o wymiarach 740x490mm (+/- 5%) zagłębiony, obracany w poziomie o 360° * Regulacja wysokości nożną pompą hydrauliczną w zakresie min. 970mm - 1350mm. * Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami fi min 75 mm z blokadą. * Oponki kół wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. * Dopuszczalne obciążenie 15 kg. * Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.	1
2	Stolik zabiegowy do instrumentów chirurgicznych * Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). * Stolik z białym prostym o wymiarach 1500x650 mm. (+/- 5%) i półką prostą - montowaną na stałe. * Odległość między blatami w zakresie 440 - 450 mm. * Uchwyt przy krótszym boku. * 4 Kółka fi min 100 mm (min. dwa z blokadą, wszystkie z odbojnikami). * Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. * Dopuszczalne obciążenie min 20 kg. * Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 1615x720x880. (+/- 5%)	1

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja asortymentowo - ilościowa Część 1,2,3,4

3	<p>Stolik zabiegowy do sprzętu i aparatury</p> <ul style="list-style-type: none"> * Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). * Czterpoziomowy - wyposażony w trzy półki proste montowane na stałe (bez regulacji wysokości) oraz szufladę w dolnej części o wysokości zewnętrznej 150 mm (+/- 5%). * Prowadnice szuflady samodociągowe z pełnym wysuwem. * Front malowany proszkowo RAL - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. * Odległości między półkami oraz między półką a szufladą w zakresie 260 - 270 mm. * Wyrób na kółkach fi min. 100 mm (w tym dwa blokadą). * Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. * Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. * Wymiary zewnętrzne (dłxszxwys) w mm: 650x550x1300 (+/- 5%). 	1
4	<p>Stolik zabiegowy</p> <ul style="list-style-type: none"> * Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). * Stolik z blatem prostym o wymiarach 750x650 mm. (+/- 5%) i półką prostą - montowaną na stałe. * Odległość między blatami w zakresie 440 - 450 mm. * Uchwyt przy krótszym boku. * 4 Kółka fi min 100 mm (min. dwa z blokadą, wszystkie z odbojnikami). * Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. * Dopuszczalne obciążenie min 30 kg. * Wymiary zewnętrzne (dłxszxwys) w mm: 865x720x880. (+/- 5%) mm. 	1
5	<p>Stolik zabiegowy</p> <ul style="list-style-type: none"> * Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). * Stolik z blatem prostym o wymiarach 1200x650 mm. (+/- 5%) i półką prostą - montowaną na stałe. * Odległość między blatami w zakresie 440 - 450 mm. * Uchwyt przy krótszym boku. * 4 Kółka fi min 100 mm (min. dwa z blokadą, wszystkie z odbojnikami). * Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. * Dopuszczalne obciążenie min 20 kg. * Wymiary zewnętrzne (dłxszxwys) w mm: 1315x720x880. (+/- 5%) mm. 100 mm (Duży zabiegowy) 	1
6	<p>Stolik zabiegowy</p> <ul style="list-style-type: none"> * Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). * Stolik z blatem prostym o wymiarach 1000x650 mm. (+/- 5%) i półką prostą - montowaną na stałe. * Odległość między blatami w zakresie 440 - 450 mm. * Uchwyt przy krótszym boku. * 4 Kółka fi min 100 mm (min. dwa z blokadą, wszystkie z odbojnikami). * Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. * Dopuszczalne obciążenie min 20 kg. * Wymiary zewnętrzne (dłxszxwys) w mm: 1115x720x880. (+/- 5%) mm. 	1
7	<p>Stolik zabiegowy</p> <ul style="list-style-type: none"> * Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). * Stolik z blatem prostym o wymiarach 650x600 mm. (+/- 5%) i pięcioma szufladami. * Trzy górne szuflady o szerokości stolika, 2 dolne umieszczone obok siebie * Wysokość szuflad min 150 mm. * Uchwyt do prowadzenia z przodu stolika. * 4 Kółka fi min 100 mm (min. dwa z blokadą, wszystkie z odbojnikami). * Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. * Wszystkie krawędzie zaokrąglone i bezpieczne * Dopuszczalne obciążenie min 20 kg. * Wymiary zewnętrzne (dłxszxwys) 690x700x985. 	1

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja asortymentowo - ilościowa Część 1,2,3,4

8	<p>Stolik zabiegowy</p> <ul style="list-style-type: none"> * Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). * Stolik z blatem prostym o wymiarach 650x400 mm. (+/- 5%) i półką prostą - montowaną na stałe. * Odległość między blatami w zakresie 440 - 450 mm. * Uchwyt przy krótszym boku. * 4 Kółka fi min 100 mm (min. dwa z blokadą, wszystkie z odbojnikami). * Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. * Dopuszczalne obciążenie min 10 kg. * Stolik wyposażony w dwie miski 3l z uchwytem. 	1
Szafy medyczne		
9	<p>Szafa -regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regał z pięcioma pełnymi półkami (wewnętrzne regulowane). Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Standardowa nośność regału - 100kg./półka. Wymiary zewnętrzne (dłxszxwys) w mm 650x600x2100.</p>	1
10	<p>Szafa -regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regał z pięcioma pełnymi półkami (wewnętrzne regulowane). Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Standardowa nośność regału - 100kg./półka. Wymiary zewnętrzne (dłxszxwys) w mm 1150x600x2100.</p>	1
11	<p>Szafa do przechowywania cewników,</p> <ul style="list-style-type: none"> * Wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). * Fronty malowane proszkowo - do wyboru min 10 kolorów palety RAL. * Szafa dwudrzwiowa, drzwi przeszkłone szkłem bezpiecznym, przezroczystym * Drzwi szafy otwierane skrzydłowo z gumową uszczelką i zamkiem * Szafa na nóżkach o wysokości min 140 mm regulowanych w zakresie (+/-) 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). * Wnętrze szafy wyposażone w 4 wysuwane uchwyty na cewniki ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). * Wymiary zewnętrzne (dłxszxwys) w mm 800x470x1800 - 2150. 	2
12	<p>Szafa medyczna</p> <ul style="list-style-type: none"> * Wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). * Fronty malowane proszkowo - do wyboru min 10 kolorów palety RAL. * Szafa dwudrzwiowa, drzwi przeszkłone szkłem bezpiecznym, przezroczystym * Drzwi szafy otwierane skrzydłowo z gumową uszczelką i zamkiem * Szafa na nóżkach o wysokości min 140 mm regulowanych w zakresie (+/-) 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). * Wnętrze szafy wyposażone w pięć półek z możliwością regulacji położenia każdej półki. * Wymiary zewnętrzne (dłxszxwys) w mm 800x470x1800 do 2150. * Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 	2
13	<p>Szafa medyczna</p> <ul style="list-style-type: none"> * Wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). * Fronty malowane proszkowo - do wyboru min 10 kolorów palety RAL. * Szafa jednodrzwiowa, drzwi przeszkłone szkłem bezpiecznym, przezroczystym * Drzwi szafy otwierane skrzydłowo prawe /lewe (do wyboru) z gumową uszczelką i zamkiem * Szafa na nóżkach o wysokości min 140 mm regulowanych w zakresie (+/-) 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). * Wnętrze szafy wyposażone w pięć półek z możliwością regulacji położenia każdej półki. * Wymiary zewnętrzne (dłxszxwys) w mm 400x470x1800 - 2150. * Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 	2

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja asortymentowo - ilościowa Część 1,2,3,4

14	<p>Szafa medyczna</p> <ul style="list-style-type: none"> * Wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). * Fronty malowane proszkowo - do wyboru min 10 kolorów palety RAL. * Szafa na nóżkach o wysokości min 140 mm regulowanych w zakresie (+/-) 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). * Wyposażona w 6 szuflad o szerokości 600 mm i równej głębokości na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. * Wymiary zewnętrzne (dłxszxwys) w mm 1200x600x850. * Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. 	2
Regał magazynowy		
15	<p>Regał magazynowy listwowy dwustronny</p> <ul style="list-style-type: none"> * Wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) * Wyposażony w 16 par haczyków (po 8 par z każdej strony regału) do zawieszenia koszy sterylizacyjnych. * Podstawa jezdna - cztery koła fi 80 mm (dwa kółka z blokadą). * Dwa uchwyty do prowadzenia. * Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. * Wymiary zewnętrzne (dłxszxwys) w mm 530x600x1500 (+/- 5%) , wymiary liczone bez uchwytów * Wyposażenie <ul style="list-style-type: none"> - Kosz sterylizacyjny o pojemności pół jednostki sterylizacyjnej - 4szt. - Kosz sterylizacyjny o pojemności jednej jednostki sterylizacyjnej - 2szt. 	1
16	<p>Regał uniwersalny - z pięcioma półkami ażurowymi</p> <ul style="list-style-type: none"> - wym. gab. szer. 800 do 900 x głęb. 450 x wys. 1900 mm (z tolerancją wymiarów gabarytowych ± 10cm). - wyk. stal chromowana, odporna na korozję - możliwość regulacji wysokości półek - regulowane nóżki w zakresie min. ± 1 cm 	1
17	<p>regał na fartuchy RTG,</p> <ul style="list-style-type: none"> * wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). * podstawa na czterech kółkach fi 100 mm (dwa kółka z blokadą). * wykonany z profili 30x30x2.0mm, wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. * wyposażony w dwa rzędy wieszaków ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 zaprojektowanych pod fartuchy radiologiczne. * wymiary zewnętrzne (dłxszxwys) w mm 1300x560x1600 . 	1
18	<p>Regał metalowy o wymiarach: 1000x400x2100, udźwig130 kg/półka, kolor biały Regał wtykowy z półkami metalowymi.Regał z pięcioma pełnymi półkami (wewnętrzne regulowane) Regał metalowy, bezśrubowy, regał z kątownikami stalowymi i półkami metalowymi. Łatwy w utrzymaniu przeznaczony do pomieszczeń gospodarczych (magazynach) w szpitalach. Malowany proszkowo.</p>	2
19	<p>Regał metalowy o wymiarach: 900x400x2100, udźwig130 kg/półka, kolor biały Regał wtykowy z półkami metalowymi.Regał z pięcioma pełnymi półkami (wewnętrzne regulowane) Regał metalowy, bezśrubowy, regał z kątownikami stalowymi i półkami metalowymi. Łatwy w utrzymaniu przeznaczony do pomieszczeń gospodarczych (magazynach) w szpitalach. Malowany proszkowo.</p>	3
20	<p>Regał na baseny i kaczki, ścienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Regał wyposażony w cztery półki wykonane z prętów montowane na stałe. Półki ukośne zakończone listwą zabezpieczającą przedmioty przed wypadaniem. W dolnej części taca ociekowa. Wymiary zewnętrzne (dłxszxwys) w mm: 600x300x900.</p>	1
21	<p>Regał metalowy o wymiarach: 1000mmx400 do500mmx2100mm(szerokośćxgłębokośćx wysokość), udźwig130 kg/półka, kolor biały Regał wtykowy z półkami metalowymi.Regał z pięcioma pełnymi półkami (wewnętrzne regulowane) Regał metalowy, bezśrubowy, regał z kątownikami stalowymi i półkami metalowymi. Łatwy w utrzymaniu przeznaczony do pomieszczeń gospodarczych (magazynach) w szpitalach. Malowany proszkowo.</p>	1

Specyfikacja:

Wymagania technologiczne mebli biurowych (dotyczy części 1)

* Wszystkie meble wykonane z płyt gładkich nadających się do zmywania środkami do dezynfekcji - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja asortymentowo - ilościowa Część 1,2,3,4

- * Oświetlenie ledowe listwowe podszafrkowe (dot.szafek wiszących)
- * Fronty szafek akrylowe - Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił do wyboru paletę kolorystyczną płyt akrylowych min.10 kolorów.
- * Korpusy z płyty wiórowej laminowanej, grubość 18 mm, wszystkie krawędzie mebli oklejone obrzeżem PVC w kolorze płyty o grubości min. 2mm.- Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił do wyboru paletę kolorystyczną płyt laminowanych min.10 kolorów.
- * Zamawiający wymaga aby szafki wiszące montowane były na listwach.
- * Plecy szafek wykonane z płyty HDF 3 mm biała wpuszczanej (NIE nabijanej)
- * Szafki dolne na nóżkach metalowych o wysokości min. 10cm
- * Szafki wiszące na zawiasach umożliwiających regulację w 3 płaszczyznach
- * Blaty kuchenne HPL o gr. min.38 mm, zgodne z normą PN-EN 438. Zamawiający wymaga aby blaty na szafkach w zabudowach montowane były w jednym kawałku.Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił do wyboru paletę kolorystyczną blatów min.10 kolorów.
- * Dostarczenie wraz z meblami niezbędnych do realizacji zamówienia listew przyblatowych , narożników , zaślepek itp.
- * Drzwiczki szafek na zawiasach typu blum ze spowalniczem zapobiegającym trzaskaniu drzwiczkami
- * Szuflady na prowadnicach kulkowych typu blum ze spowalniczem zapobiegającym trzaskaniu przy zamykaniu
- * W frontach uchwyty w kształcie litery C , rozstaw min.128mm. w kolorze aluminium/satyna.
- * Płyty w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości potwierdzone stosownym certyfikatem
- * Odporność powierzchni na ścieranie, zaplamienia oraz pękanie zgodne z normą PN-EN 14322 oraz PN-EN 14323
- * Zamki zastosowane w meblach zgodne z normą ISO 14001
- * Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/- 5%
- * Przed produkcją mebli wykonawca ma obowiązek sprawdzić wymiary rzeczywiste pomieszczeń i ewentualnie dostosować gabaryty mebli.
- * Dla wszystkich użytych w opisie znaków towarowych nazw wyrobów producentów, wskazanych norm itp.na równych zasadach dopuszcza się rozwiązania równoważne spełniające wymagania dla danego rodzaju wyrobu.
- * Zamawiający umożliwia Wykonawcy wykonanie wizji lokalnej celem wykonania pomiarów

Zamawiający informuje, że w przypadku użycia, w którymkolwiek miejscu SIWZ (w tym załączniki do SIWZ-u) zapisów opisujących przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania i normy równoważne. Ponadto w przypadku użycia w którymkolwiek miejscu SIWZ znaków towarowych nazw wyrobów , producentów itp. , Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań, materiałów, wyrobów równoważnych.